

Машина илососная на шасси КАМАЗ 6520 6x4



Характеристика товара	Значения характеристик товара, предлагаемого участником
Базовое шасси	КАМАЗ 6520
Колесная формула	6x4
Объем отсека для ила, л	15000
Сечение цистерны	круг
Усиление цистерны	наружные шпангоуты
Материал изготовления цистерны в том числе переднее и заднее дно	сталь 09Г2С

Толщина материала цистерны, мм	6
Тип цистерны	самосвальный
Внутри цистерны	вварен лист из нержавеющей стали для облегчения выгрузки осадка
Толщина вваренного листа, мм	2
Подъем и опускание цистерны	при помощи гидроцилиндра, имеющего обратный клапан для защиты от опускания цистерны при отказе гидросистемы
Фильтр типа «Циклон»	Наличие
Клапан, перекрывающий всасывающую магистраль при предельном наполнении цистерны водой	Наличие
Датчик отключающий привод вакуумного насоса в случае предельного заполнения цистерны водой	Наличие
Устройство слива конденсата (воды) из циклона	Наличие
Предохранительный клапан от избыточного давления на вакуумной магистрали	2 шт
Предохранительный клапан от избыточного разряжения	3 шт
Открывающаяся задняя крышка цистерны	с гидравлическими замками, 4шт
Открытие крышки	с помощью двух гидроцилиндров оснащенных гидрозамками для предотвращения случайного опускания
На задней крышке	установлены 3 смотровых окна диаметром 120мм для визуального контроля за уровнем наполнения цистерны
Всасывающие шиберные задвижки	наличие
Сливная шиберная задвижка	ДУ-150 расположена в нижней части на задней крышке
Технологическая горловина иловой цистерны	состоит из патрубка для отвода из цистерны воздуха, устройством защиты от попадания влаги в насосную группу (клапан)

Пенал под укладку напорно-всасывающих рукавов	из сатинированной нержавеющей стали с левой стороны цистерны в нижней части.
А/м дополнительно укомплектован всасывающими рукавами, м	20
Вещевой ящик	С правой стороны цистерны с дверцами, запирающимися на замок
Ящики с запирающимися на замок дверцами под укладку инвентаря	Пр-во DAKEN
Сливной фартук	широкий, изготовлен из нержавеющей стали
Объем отсека для воды, л	3000
Материал изготовления баков для воды	Нержавеющая сталь AISI 304
Датчик минимального уровня воды для автоматической остановки насоса высокого давления	наличие
Измеритель уровня воды в баках	наличие
Заполнение баков водой	через соединение с гидрантом и наливом через верхнюю горловину, фильтр грязевик на линии заполнения цистерны
Тип вакуумного насоса	роторно-кулачковый
Максимальный уровень вакуума, %	93
Тип охлаждения насоса	эжекционное
Всасывающий фильтр тонкой очистки	наличие
Максимальная производительность вакуумного насоса, м³/час	2250 (Battioni, пр-во Италия)
Внутренний диаметр всасывающего рукава, мм	125
Длина всасывающего рукава на кассете, м	18
Угол поворота стрелы манипулятора, град	220

Максимальный вылет консоли верхней телескопической, м	3,5
Максимальное давление, создаваемое в иловой цистерне, Бар	0,5
Давление в цистерне	Во всех положениях цистерны
Максимальная глубина всасывания, м	20-22
Тип насоса высокого давления	Плунжерный, НРР, пр-во Италия
Производительность насоса высокого давления, л/мин	127
Давление насоса высокого давления, Мпа	16
Диаметр промываемого коллектора, мм	От 100 до 500
Привод водяного насоса	гидравлический
Расположение элементов водяной системы: насос, фильтр, манометр, регулятор давления, барабан с рукавом высокого давления	в ящике с правой стороны машины
Барабан с рукавом высокого давления	С гидроприводом и шлангоукладчиком
Диаметр рукава высокого давления,	DN 19
Длина рукава высокого давления, м	100
Гидравлическая система	маслобак с индикатором уровня масла, масляным фильтром и заливной горловиной с клапаном
Манометр для измерения давления в гидросистеме	наличие
<i>Система продувки водяной системы, насоса высокого давления и рукава высокого давления</i>	<i>пневмосистема</i>
Количество маяков проблесковых желтого цвета	2
Упор противооткатный 2 шт.	наличие
<i>Камера заднего вида</i>	<i>Широкоформатная, с траекторией</i>



Опционально: Установка кассеты для вакуумного рукава 125 мм, емкостью 18 метров, в комплекте со стрелой 3,5 метра и дистанционным управлением.

Срок поставки – 10 календарных дней.