



Наименование Товара	Характеристики Товара		
	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения
Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог: Автоцистерна вакуумная МВ тип 5670К2-10 модификации 5670К3-40 на шасси КАМАЗ 43255-G5	Колесная формула	4х2	
	Габариты ДхШхВ	6650х2500х3150	Миллиметр
	Максимальный диаметр очищаемых труб для каналопромывочной машины	1200	Миллиметр
	Грузоподъемность	9900	кг
	Внешний радиус разворота	7500	мм
	Наличие отопителя	Да	
	Номинальная мощность двигателя (ей)	242	Лошадиная сила
	Геометрический объем цистерны	3	Кубический метр
	Тип базового шасси	Автотранспортное средство	
	Тип двигателя	Дизельный	
	Тип машины	Каналопромывочная машина	
	Дополнительные характеристики		
	Вакуумный насос		
	Производительность вакуумного насоса	1850 м ³ /ч	
	Максимальный вакуум	93%	
	Максимальная глубина всасывания	20 м	
	Насос высокого давления		
	Производительность насоса высокого давления	212 л/мин	

Давление воды, создаваемое насосом высокого давления для очистки труб	20 МПа	
Цистерна для ила и баки для воды		
Материал цистерны для ила и воды (далее – цистерна)	Нержавеющая сталь AISI304	
Емкость баков для воды, м3	2	
Выгрузка	Самосвальная	
Угол подъема цистерны, градусов	35	
Ротационный механический фильтр (60 оборотов в минуту) выполнен из нержавеющей. Производительность системы - 1500 литров в минуту. Отфильтрованная вода отводится из фильтра центробежным насосом, расположенным снаружи цистерны. Степень фильтрации не более 400 микрон.	Наличие	
Рукава высокого давления		
Длина рукава высокого давления для очистки труб	100 м	
Длина рукава высокого давления пистолета помывочного	60 м	
Диаметр рукава высокого давления для очистки труб	25,4 мм	
Диаметр рукава высокого давления пистолета помывочного	12,7 мм	
Минимальный диаметр очищаемых труб рукавами высокого давления	100 мм	
Рукав напорно-всасывающий		
Длина рукава напорно-всасывающего	16 м	
Диаметр рукава напорно-всасывающего	125 мм	
Дополнительные системы		
Система подогрева барабанов с рукавами высокого давления	Наличие	
Система продувки водяной системы	Наличие	

Система заполнения рукавов высокого давления антифризом под давлением для работы машины комбинированной при температуре ниже 15 С	Наличие	
Консоль верхняя телескопическая		
Максимальный угол поворота консоли верхней телескопической	220 градусов	
Максимальный вылет консоли верхней телескопической	3,5 м	
Максимальный подъем консоли верхней телескопической	1 м	
Панель управления всеми функциями навесного оборудования в задней части цистерны	Наличие	
Панель управления всеми функциями навесного оборудования в боковой части цистерны	Наличие	
Управление верхней консолью с напорно-всасывающим рукавом	Дистанционный пульт управления, панель управления всеми функциями навесного оборудования в задней части цистерны, панель управления всеми функциями навесного оборудования в боковой части цистерны	
Специальные пеналы из нержавеющей стали для инструмента по бокам цистерны	Наличие	



Срок поставки – 65 рабочих дней.